

MONTAGE

Wiggen en vereffeningmateriaal

FLATPAD

Kenmerken

- Snel en nauwkeurig opvullen
- Maakt het mogelijk om diktes van 2 tot 5 mm te corrigeren
- Rotbestendig, sterk en UV-bestendig
- Set= 50 stuks in 2,3,4,5 mm

Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
0135	1779	3760178990189	10	200	0,80




Hoogte 2 mm

Hoogte 3 mm

Hoogte 4 mm

Hoogte 5 mm



WEDGEPAD


Kenmerken

- Snel en nauwkeurig opvullen
- Maakt het mogelijk om diktes van 10 tot 30 mm te corrigeren
- Rotbestendig, sterk en UV-bestendig
- Kan worden geschroefd of gelijmd
- Set: 20 stuks in 10-15, 5-20, 20-30 mm


Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
0610	1780	3700421806102	10	144	1,00




Hoogte 10-15 mm



Hoogte 5-20 mm



Hoogte 20-30 mm



FORKPAD SCHROEFSJABLOON

Kenmerken

- Als afstand tussen onderconstructie en fundering, voor waterafvoer
- Variabele opening van 8 tot 12mm voor schroeven/pluggen
- Klembaar lipje, Forkpads kunnen gestapeld worden
- Set= 4x 50 stuks elk 2/3/4/5mm

Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
0679	2388	3700421806799	12	144	0,61



Rubber-pads

Kenmerken

- Verhoogt de levensduur van de onderstructuur
- Laat de circulatie van regenwater onder de dwarsbalken toe.
- Beschermt de draagbalken tegen bodemvocht
- Shore hardheid: 55A
- Dichtheid: 730 kg/m3



Artikel	Art. FR	Art. NL	EAN Code	Qty/VE	Qty/pallet	Gewicht (kg/set)
Rubber-pads 8x90x90 mm (24 st.)	0210	1058	3760178990936	8	200	1,20
Rubber-pads 8x60x90 mm (48 st.)	0608	1777	3700421806089	12	384	1,45
Rubber-pads 3x60x90 mm (60 st.)	0609	1776	3700421806096	24	768	0,60

