

PRESTATIEVERKLARING

TIARA

Felix Distribution verklaart het hier omschreven individuele product, mits verwerkt volgens verwerkingsinstructies, (zie www.felixwood.nl) volledig conform met verordening (EN) 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten in de gehele Europese Economische Regio (EER).



- 1) **Unieke identificatie van het producttype** : TI-22-O
EU Houtsoortbenaming : Sextinia Rubra (Mez.) van der Werff
(= Nectandra rubra, *Ocotea rubra*)
OCRB (EN 13556:2003)
Groeigebied : Zuid-Amerika, Brazilië

2) Beoogd(e) gebruik(en)

Fabrieksmatig geprofileerde delen van massief, onafgewerkt hout voor open gevelbekleding op een massieve draagconstructie met ventilerende spouw voor interieur en/of exterieur timmerwerk waaronder wand- of gevelbekleding in samenhang met andere bouwproducten.

De achtergrond in de spouw moet minimaal voldoen aan brandklasse A-2 met een minimum dichtheid van 10 kg/m³ conform NEN-EN 13501-1.

Geleverd in de volgende afmetingen (arsenaal):

- Dikte : 21 mm
Breedte : divers
Lengte : divers

FSC® SGSCH-COC-001256. Toegelaten voor KOMO-geveltimmerwerk.

3) Importeur

- Naam : Felix Clercx handelsonderneming
Adres : Maisdijk 5
Tel : 0492-531944
E-mail : info@felixdistribution.nl
Website : www.felixwood.nl

- 4) **Het systeem/systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)**
: systeem 4

- 5) **Geharmoniseerde norm (CEN)** : **NEN-EN 14915:2013+A2:2020**
Wand- en gevelbekleding van massief hout.
Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken.

6) Aangegeven prestatie(s)

	Fundamentele eigenschappen	Prestaties	Grenswaarde/bepalingsmethode
1	Bijdrage tot brand (EN 13501-1)	F	EN 14915:2013+A2:2020
2	Formaldehyde emissie	E1	
3	Pentachloorfenolgehalte (PCP)	$PCP \leq 5 \times 10^{-6n}$	
4	Vrijkomen van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
5	Waterdampdoorlaatbaarheid (nat/droog)	50/200 μ	
6	Geluidsabsorptie	0,10/0,30	
7	Warmtegeleiding	0.15 (λ)	
8	Bestandheid tegen bevestigingen	RVS, voorbereiden aanbevolen	-
9	Duurzaamheidsklasse (biologisch)	1_3	EN 335:2013
	Facultatieve eigenschappen	Prestaties	Geraadpleegde bronnen
B	Volumieke massa	600-660 kg/m ³	EN 350:2016
(NPD = no performance declared)			

De prestatie(s) van bij punt 1 en 2 omschreven product(en) zijn conform de in punt 5 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring (Declaration of Performance [DOP]) is verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde importeur en is in overeenstemming met de (EU) verordening bouwproducten 305/2011.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Felix Clercx Handelsonderneming B.V.

Helmond, dinsdag 15 maart 2022