



### Merkmale



- 2 in 1 Werkzeug: Bohren und Ansenken der Diele für einen perfekten Abschluss.
- Anschlag auf Anti-Spur-Lager dank eines Gummidämpfungsring.
- 3 HSS Powerbolic® Stahlbohrer, austauschbar
- Span-Hohlraum
- Kompatibel mit Cobra-Schrauben für Holz und WPC



| Artikel                   | Art. FR | Art. DE | EAN Code      | Menge/ VPE | Gewicht (kg/Stk) | Preis (€/Stk) |
|---------------------------|---------|---------|---------------|------------|------------------|---------------|
| Cobra Smart-bit #8 - 4.5  | 0214    | 1770    | 3700421802142 | 6          | 0,10             |               |
| Cobra Smart-bit #10 - 5.0 | 0215    | 1771    | 3700421802159 | 6          | 0,10             |               |
| Cobra Smart-bit #12 - 6.0 | 0218    | 1772    | 3700421802180 | 6          | 0,13             |               |

### Abmessungen (mm)

| Artikel   | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | α (°) |
|-----------|---------|---------|--------|-------|
| #8 - 4.5  | 3,2     | 6,6     | 30     | 60    |
| #10 - 5.0 | 3,6     | 9,2     | 30     | 90    |
| #12 - 6.0 | 4,0     | 11      | 40     | 82    |



- 1 - Vorbohr-Senker  
2 - Ersatzbohrer  
3 - Sechskant-Schlüssel

### Geeigneter Deckbelag

| Hartholz | Thermo-Holz | WPC-Dielen |
|----------|-------------|------------|
| ✓        | ✓           | ✓          |

### Unterkonstruktion

| Hartholz | Weichholz | Aluminium | Stahl |
|----------|-----------|-----------|-------|
| ✓        | ✓         | -         | -     |